

Feuille de données du produit



Article N°: 2114 Transpalette

Equipements de manutention



Version haut de gamme pour une utilisation professionnelle intensive, robuste et durable. Châssis et fourches en construction monocoque indéformable, avec graisseurs aux points de pivot et bielles réglables, finition époxy jaune de sécurité RAL 1003. Galets d'entrée et de sortie en tête de fourches. Unité hydraulique révisable avec piston chromé et réservoir d'huile externe, palier sans entretien. Timon ergonomique en tube d'acier avec palier de renvoi pour la poussée, finition noire époxy, poignée gainée de caoutchouc. Commande à une main, facilement dosable, pour: Lever – Rouler – Descendre. Angle de braquage : 2 x 100 °. Résistance au roulement modérée, non traçantes. Garantie 2 ans

Détails techniques:

Charge totale (kg)	2000
Hauteur de levée de (mm)	85
Hauteur de levée à (mm)	200
Longueur fourches (mm)	1150
Largeur fourches (mm)	160
Largeur de portée (mm)	540
Longueur totale (mm)	1540
Largeur totale (mm)	540
Type de pneu	Polyuréthane
Roues (mm)	200 x 50
Boggies exécution	Polyuréthane simple
Boggies diamètre x largeur (mm)	80 x 93
Poids (kg)	60
Pays d'origine	Malaisie
Garantie (ans)	2
Code douanier	84279000
GTIN	4017976521145