# Feuille de données du produit

Article N°: 4626-1AS Chariot Cantilever avec butée de sécurité

Equipements de manutention

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Système modulable pour éléments longs et stockage. Chariot complètement boulonné, barres réglables en hauteur. 2 faces avec 24 barres de portée (12 de chaque côté) habillées d'un tube de PVC de 3 mm d'épaisseur et avec butée de sécurité. Longueur utile : 600 mm. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge par étage : 120 kg (60 kg de chaque côté).

## Détails techniques:

| | |
|---|---|
| **Charge totale (kg)** | 500 |
| **Longueur de surface utile (mm)** | 2000 |
| **Largeur de surface utile (mm)** | 800 |
| **Longueur totale (mm)** | 2200 |
| **Largeur totale (mm)** | 800 |
| **Hauteur totale (mm)** | 1807 |
| **Type de pneu** | TPE |
| **Roues (mm)** | 200 x 40 |
| **Configuration** | zweiseitig |
| **Poids (kg)** | 82 |
| **Pays d'origine** | Allemagne |
| **Garantie (ans)** | 10 |
| **Code douanier** | 87168000 |
| **GTIN** | 4017976983165 |