

Feuille de données du produit



Article N°: 5492 Chariot fermé

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 ridelles et un toit habillés de tôle d'acier zinguée d'une épaisseur de 1 mm. Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée. 1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Porte à double battant en profilé d'acier. Verrouillage par serrure à cylindre. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision. Déplacement confortable: peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation. Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. TOTALSTOP: chariots équipés de série du système de freinage centralisé du côté des roues pivotantes. Charge par étagère: 90 kg.

Détails techniques:



| | |
|---------------------------------------|--|
| Charge totale (kg) | 750 |
| Longueur de surface utile (mm) | 1000 |
| Largeur de surface utile (mm) | 680 |
| Hauteur plateaux (mm) | 292, 582, 882, 1182, 1482 |
| Charge par plateau (kg) | 90 |
| Longueur totale (mm) | 1170 |
| Largeur totale (mm) | 745 |
| Hauteur totale (mm) | 1792 |
| Type de pneu | TPE |
| Roues (mm) | 200 x 40 |
| Configuration | tôle d'acier zinguée avec serrure à cylindre |
| Poids (kg) | 162 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Garantie (ans) | 10 |
| Code douanier | 87168000 |
| GTIN | 4017976019185 |